

# Ficha Técnica



## Prembond Hi-Tack Primer

### Primer para Fita de Petrolato Hi-Tack

#### Descrição

Prembond Hi-Tack Primer é constituído por um petrolato (derivado do petróleo) de alto ponto de fusão com propriedades adesivas. O primer é muito “pegajoso” e fornece aderência para as fitas de petrolato.

#### Usos

O primer é tipicamente usado em superfícies irregulares ou quando é necessário adicional adesividade a fita de petrolato. O primer irá penetrar em pontos de ferrugens existentes e dispersar a umidade.

#### Características

- Mínimo tratamento de superfícies (St2 ou St3);
- Não é necessária a parada do equipamento para aplicação;
- Não necessita de profissionais experientes na aplicação;
- Não afetado pela água, ácidos e sais;
- Conformabilidade em superfícies irregulares;
- Pode ser aplicado com as mãos, trincha ou spray.

#### Aplicação

Preparar a superfície removendo as partículas soltas, ferrugem e impurezas de acordo com o padrão St2 ou St3. Hidrojateamento com pressão entre 3000 e 7000 psi também pode ser utilizado. Aplicar uma película fina de Prembond Hi-Tack Primer com as mãos ou trincha. Aplicações com pistola podem ser usadas com uma bomba 45:1 para aplicações em grandes áreas.

PROPRIEDADES	RESULTADOS
Peso específico	0,91 g/cm <sup>3</sup>
Ponto de fulgor	32 °C mínimo
Temperatura máxima de serviço	65 °C
Rendimento	25 m <sup>2</sup> /5L
Embalagem	Caixa contendo 4 embalagens de 5 L



REPRESENTANTE PARA O BRASIL:

Rua Elói Mendes, 150 - Prainha - Duque de Caxias / RJ - 25010-550  
Tel/fax: 55 - 21 - 2671 0163 - premier@tubolit.com.br - www.tubolit.com.br

As informações contidas nesta ficha técnica devem ser utilizadas como orientação do serviço a ser executado. O rendimento do produto mencionado trata-se de um rendimento teórico calculado, não constando perdas referentes à aplicação, perda no equipamento, e etc. A Tubolit e a Premier Coatings Ltd não assumem qualquer responsabilidade por rendimento, danos materiais ou pessoais pelo uso incorreto das informações técnicas prestadas. Nenhuma garantia é fornecida, já que as informações descritas são resultantes das experiências do nosso corpo técnico e não temos controle sobre o uso final do produto. A manipulação deste produto deve ser sempre realizada de acordo com as precauções de utilização descritas na Ficha de Segurança de Produto, que pode ser obtida com nosso Distribuidor local ou diretamente com a fábrica.